

ENEOS Super Plus Diesel 20W50

Částečně syntetický motorový olej

ENEOS Super Plus Diesel 20W50 je standardní částečně syntetický motorový olej který zajistí optimální mazání pro starší motorová vozidla osobní i dodávková, s motory benzínovými, naftovými a LPG. Tento olej je vhodný pro použití v motorech vybavených turbodmychadly, víceventilovými rozvody, katalyzátory nebo bez nich. Dále tento olej obsahuje zvláštní přísady které zabezpečí, že olej nehoustne z důvodu oxidace ani při provozování při vysokém tepelném zatížení. Tímto je dosaženo, že mezi pohybujícími se díly zůstává stabilní olejový film.

● CHARAKTERISTIKA

1. Vynikající ochrana proti opotřebení a korozi.

Tento olej poskytuje mimořádnou ochranu proti opotřebení a korozi všech dílů motoru. Speciální vlastnosti detergentů a dispersantů zabezpečí stabilitu oleje, tímto má také zabezpečenu vynikající schopnost vázat na sebe cizí částice jako je popel a prach.

2. Prodloužený interval výměny.

Vyladění tohoto oleje vhodnými aditivami umožňuje vytvoření stabilního olejového filmu i po dobu prodloužených intervalů výměny oleje.

● VÝKONOVÁ CHARAKTERISTIKA

API: CF-4/SG, CCMC G4/D4/PD-2
VW 501.00/505.00, MB
228.1
MIL-L-46152EC, MIL-L-2104D
GM: 6085-M
FORD: M2C-153C

● POUŽITÍ

Motorový olej pro motory s turbodmychadlem, víceventilovými rozvody s katalyzátory i bez nich.

● BALENÍ

1L, 4L, 18L or 20L kanystř, 200L, 1000L sud.

● VLASTNOSTI

SAE viskozitní rozsah	20W-50
Hustota (20°C), g/cm ³	0.886
Bod vzplanutí (COC), °C	232
Kinematická viskozita (40°C)	147
(100°C)mm ² /s	17.1
Viskozitní index	129
Bod tuhnutí °C	-24.0

Upozornění: Vlastnosti mohou být změněny bez upozornění.
(Prosinec 2004)